

KIT CORDA DE AMARRAÇÃO 1,5 M *12 MM COM AB10



CE EN 354:2010
EN 355:2002

DESCRIÇÃO

Ref.: CU-933/3

Elemento de amarração em corda tipo A, EN-1891. Capa trançada em cor branca e vermelha, alma composta por 18 cordas internas. Termina nas extremidades por nós reforçados guarda-cabos. Extremidades termoseladas para evitar desgastes. Absorvedor de energia em poliéster

Para o fabrico deste elemento de amarração, foram aplicados os parâmetros do REGULAMENTO (UE) 2016/425.

EPI Cat. III

Ver ficha da equipe

LIMITAÇÕES

O elemento de amarração deve ser utilizado por pessoas com conhecimentos e formação para utilização.

Considere a altura mínima de trabalho necessário para trabalhar com segurança.

Descartar o equipamento após ser usado para a detenção de uma queda.

LIMPEZA/ARMAZENAMENTO

O equipamento pode ser limpo com detergente neutro ou solução de água e sabão líquido.

Deve ser enxaguado com pano limpo e úmido, deixando-o secar em local fresco e seco, longe dos raios solares.

Não use para limpar produtos químicos.

Evite temperaturas acima de 50° C.

ATENÇÃO

O equipamento de protecção pessoal não deve ser utilizado por pessoas cuja saúde não é o ideal para a utilização normal do equipamento, o que pode afectar a segurança durante o uso normal ou um resgate e só deve ser utilizado por pessoas treinadas e qualificadas para uso.

Deve haver um plano de emergência e no local de evacuação de emergência durante o trabalho.

Não deve fazer quaisquer alterações ou reparos no equipamento sem autorização expressa fabricante escrito.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Kit composto por:	Elemento de amarração em corda 1,5 m*12mm (CU-933/4) + Absorvedor de energia (AB10)
Marcação CE:	SI
Normas CE/Lab.:	Ref. CU-933, Norma EN 354:2010, Lab. 0161 Ref. AB10, Norma EN 355:2002, Lab. 0161
Peso em gr:	800
Material corda:	Poliamida semi-estática tipo A
Material absorvedor:	Poliéster de alta tenacidade
Diâmetro:	12 mm
Longo:	1,5 m (AB10 no incluído)
Cor:	Branco
Costurado:	Costurado de segurança feito com fio de poliéster de filamento contínuo Nm 13/3 (dets 774*3), 12800 cN.
Volume ud. em m³:	0.0013
Apresentação:	Retractilado*1
Código EAN-13:	8436009999557