



| 5604620125065 | 6  | 1,76m | 1,70m | 2,89m | 0,34m | 52mm | 2,70kg |
|---------------|----|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 5604620125072 | 7  | 2,04m | 1,97m | 3,16m | 0,34m | 52mm | 3,10kg |
| 5604620125089 | 8  | 2,32m | 2,25m | 3,43m | 0,34m | 52mm | 3,49kg |
| 5604620125096 | 9  | 2,60m | 2,52m | 3,70m | 0,34m | 52mm | 3,89kg |
| 5604620125102 | 10 | 2,88m | 2,79m | 3,97m | 0,34m | 52mm | 4,29kg |
| 5604620125126 | 12 | 3,44m | 3,33m | 4,52m | 0,34m | 58mm | 5,96kg |
| 5604620125140 | 14 | 4,00m | 3,87m | 5,06m | 0,34m | 58mm | 6,81kg |

## TREK X1

Escada simples, de 1 lance, em alumínio. Degrau antiderrapante confortável (25x25 mm) e largura interior da escada com 290 mm. Tacos antiderrapantes e estabilizador de segurança (antiderrapante) a partir de 12 degraus.

Aluminium single section rung ladder. Comfortable non-slip rung (25x25 mm) and inner width of the ladder 290 mm. Slip-resistant feet and safety cross-beam (slip-resistant) from 12 rungs.

Échelle simple 1 plan en aluminium. Échelons antidérapant confortable (25x25 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 290 mm. Sabots antidérapants et embase stabilisatrice (antidérapant) pour plus de sécurité dès 12 échelons.

Escalera industrial de aluminio simple de 1 tramo. Cómodo peldaño antideslizante (25x25 mm) y ancho interior de la escalera de 290 mm. Patas antideslizantes y base estabilizadora (antideslizante) de seguridad a partir de 12 peldaños.



**EN 131** **PRO**