



Pavimento vinílico SPC Adesivo Mel



Pormenor de aplicação de várias tábuas

Ficha Técnica do Produto

PAVIMENTO VINÍLICO SPC ADESIVO 2MM

Pavimento vinílico SPC adesivo com aspeto de madeira de carvalho natural. Para espaços domésticos expostos a tráfego e desgaste limitado. Aplicação por adesivo.

Descrição do Produto

Pavimento vinílico

O pavimento vinílico SPC é um revestimento composto de resinas plásticas e pó de pedra. O SPC é uma versão de vinílico resistente, durável e com boas propriedades de isolamento acústico e térmico. No pavimento vinílico inclui-se a camada de desgaste e a camada decorativa. A camada de desgaste consiste numa película de resina UV que protege o piso contra riscos e desgaste, garantindo resistência ao tráfego. A camada decorativa é uma camada em filme impresso que simula a aparência em madeira de carvalho.

Utilização

Adequado para áreas residenciais (quartos).

Aplicação por adesivo

O pavimento vinílico adesivo Designia é instalado através do adesivo presente na própria tábua. Basta retirar a película protetora e aplicar no sentido indicado. Não necessita de aplicação de outros tipos de colas.

Acessórios - rodapé, redutor e perfil de transição

Variedade de acessórios disponíveis, em PVC: rodapés (instalação por colagem), redutores (instalação por encaixe) e perfis de transição (instalação por encaixe). Redutor e perfil de transição inclui calha em plástico.



MODERADO

2mm
ESPESSURASISTEMA
ADESIVO

Aplicações



RESIDENCIAL

- ⚠ Recomendamos a aplicação de auto-nivelante antes da aplicação do pavimento vinílico sob qualquer base (cimento, mosaico, etc.).
- ⚠ O mesmo pavimento, diferentes tons: as tábuas de pavimento podem apresentar pequenas variações de cor. Antes de iniciar a instalação, recomendamos que abra 2 ou 3 caixas e aplique tábuas de diferentes lotes. Esta mistura resultará num piso com aparência mais natural.

Manutenção e Limpeza

Utilizar vassouras macias ou aspirador para remover detritos. Para limpeza, utilizar um pano húmido (bem escurido), com detergente neutro. Não utilizar produtos abrasivos ou excesso de água. Apesar de ser resistente à água, a acumulação de água pode infiltrar em zonas de juntas e fazer descolar o piso.

Fornecimento/ Quantidades

Fornecido às caixas completas. Cada caixa tem 5,016 m² de pavimento.

Cores



Areia



Mel

Dados técnicos

Efeito	Texturizado
Relevo	Meio relevo
Espessura total	2.00 mm
Camada de desgaste	0.15 mm
Utilização	Moderada
Sistema de aplicação	Adesivo
Material principal	PVC
Tratamento	Revestimento UV
Acabamento da tábua	Borda chanfrada
Dimensão da tábua (C x L x A)	914 x 152 x 2 mm
Tábuas por embalagem	5.016 m ² (36 tábuas)
Dimensão da embalagem (C x L x A)	930 x 170 x 75 mm
Peso da embalagem	18,75 kg

Dados de Desempenho

Standards	✓ ASTM F1700	
Classificação	✓ ASTM F1700	Classe III Tipo B
Reação ao fogo	✓ ASTM F1700	Classe 1
Teste de inflamabilidade	✓ FF 170	✓
Resistência antiderrapante	✓ ASTM C1028	Seco 0.74 / Molhado 0.74
Resistência a manchas	✓ ASTM F925	✓
Resistência à luz	✓ ASTM F1515	✓
Resistência à abrasão	✓ ASTM D3884	113 000 ciclos
Condutividade térmica	✓ ASTM F137	Adequado para piso radiante: máx. 27°C
Anti estático		Sim